



ALMENNT:  
Mannvirki þetta er í samræmi við reglugerð breytingu á byggingareglugerð (4.) nr. 112/2012. 2. grein (i) Lítil hús á lóð.

**BYGGINGARLÝSING**

**ÚTVEGGIR**

Timburklæðning skarklæðning liggjandi.  
Loftunargrind: 25 fura, c/c 600 mm.  
Einangrunn 100mm veggjaull  
Grind: 45 x 45 mm fura, c/c 600 mm  
Einstreimisdúkur  
100mm HBE timbureiningar

**ÞAKVIRKI**

100mm steinullar yleiningar  
Rafflagagrind 45X45 mm  
Steinullareinangrunn 50mm  
Paníklæðning

**GÓLF**

Gólfplötur 30mm  
Einangrunn steinull 145, > 80 kg/m3  
Gólfgrind 45 X 145 mm fura c/c 600 mm.  
Krossviður 9mm í botni gólfgrindar.  
Gólfborðarbitar 45X195 tvöfaldir boltaðir saman.  
Burðarsútur 300 mm grafnar minnst 1000 mm í jörðu og frostfritt efni sett að súlum.

**K-Gildi (hámarks)**

Útveggir: 0,3 W/m<sup>2</sup>°C  
Gólf: 0,3 W/m<sup>2</sup>°C  
Þak: 0,2 W/m<sup>2</sup>°C

BREYTINGAR:		
Dags:	Skýring:	Gerð af:
03.03.2020	Húsið fært í raunstærð miða við byggingu þess og stráningaröfðu.	GHR

VERK:  
**Lítið hús á lóð við Hraðastaðaveg 11 (Hólakot)**

Grunnmynd, útlit, snið og afstöðumynd

TEIKNING: **A - 001**

KVARDI: 1:50 1:100, 1:500	BLS. STÆRÐ: A2	DAGS: 20.03.2019
------------------------------	-------------------	---------------------

HANNAÐ AF:  
Guðmundur Hreinsson 051067-5099  
Byggingarfræðingur bs.c

Hraðastaðavegur 11  
byggingar@hotmail.com

SAMÞYKKT: